

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Single | Venkovní bodovky s jednou hlavicí svítidla



Oblasti použití

- Venkovní
- Místa, kde není k dispozici elektřina

Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii
- Úspora energie díky LED technologii

Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 260 lm
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Životnost baterie při nepřetržitém provozu: až 10 h
- Stupeň krytí: IP54



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	6 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	750,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	260 lm
Světelná účinnost	65 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Vyzařovací úhel	95 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	127,00 mm
Šířka	108,00 mm
Výška	215,00 mm
Váha výrobku	325,00 g



BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE
WT OSRAM

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+30 °C
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / Světlo
-------------	----------------

BATERIE

Typ baterie	Alkalické
Jmenovité napětí baterie	1,5 V

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

– Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	BATTERY LED SPOTLIGHT
	Prohlášení o shodě	CE declaration Battery Spotlights

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854497537	Folding box 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	560.00 g	3.61 dm³
4099854497544	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2240.00 g	18.65 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.