

Kanlux



Kanlux XERTO EL

Kanlux XERTO je minimalistické fasádní LED svítidlo s pohyblivým modulem, který umožňuje směřovat světlo na fasády, terasy nebo příjezdy. Teplotu chromatičnosti lze nastavit v rozsahu 3000 K / 4000 K / 6500 K a svítidlo je dostupné ve verzi bez čidla (IP65) nebo s pohybovým a soumrakovým čidlem (IP44). Verze se senzorem nabízí standardní režim s nastavením doby svícení a dosahu a také režim trvalého svícení. Svítidlo je kryto třiletou zárukou a spojuje funkčnost s elegantním designem.

- 3-letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách
- Materiál ochranného skla: plast



| | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------------|----------------|
| 220-240 AC | 50 | 150 | ≥20000 | 25000 | ≤ 6x MacAdam | 80 |
| SMD | Dimmable | Grounding | 0,5m | House | -20÷35 | Adjustable |
| 320 | Stacking | 1 | CE | EAC | UKCA | Recycling |



XERTO EL 20W B

**IP**


| | | | | | | |
|-------------------|--------------|----|----------|--------------------|-------|--------|
| XERTO EL 20W B | 45818 | 20 | max 1800 | 3000 / 4000 / 6500 | černá | 65 |
| XERTO EL 20W SE B | 45819 | 20 | max 1800 | 3000 / 4000 / 6500 | černá | PIR 44 |




XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 18:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com