

Objednací číslo: LED2 1275551DTW**LED2 Stropní svítidlo RINGO II 40 P/N, W DALI TW/PUSH TW 32+8W 3000K-4000K bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	51
Výška v mm	90
Třída ochrany	II
Úhel záření	160°
Stmívatelné	ano, DALI/PUSH
Životnost	50000h
Hmotnost g	3600g
Energetická účinnost	F
Index podání barev	90
Průměr v mm	400
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	3000lm
Teplota barvy světla	3000/4000K
Max. příkon světelného zdroje	40W
Výkon	40W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	900+200mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	bílá
Kolekce	RINGO II
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Stropní svítidlo RINGO II 40 P/N, W DALI TW/PUSH TW 32+8W 3000K-4000K bílá**

Moderní stropní svítidlo LED2 RINGO II 40 představuje dokonalou souhru minimalistického designu, pokročilých technologií a vysoké uživatelské přívětivosti. Určeno je pro náročné rezidenční i komerční interiéry, kde se klade důraz na čistotu linií, kvalitu osvětlení i funkčnost.

Design a provedení

Elegantní kruhové svítidlo s průměrem 400 mm a výškou 90 mm vyniká čistým bílým provedením a precizním zpracováním z hliníku a opálového difuzoru. Kombinace těchto materiálů zajišťuje nejen atraktivní vzhled, ale i optimální rozptyl světla pro příjemnou atmosféru v prostoru.

Špičkové světelné parametry

- **Světelný tok:** 3000 lm – ideální pro hlavní i doplňkové osvětlení větších místností.
- **Nastavitelná teplota chromatičnosti (CCT):** 3000K–4000K – umožňuje volbu teplé či neutrální bílé dle atmosféry a denní doby.
- **Index podání barev (CRI):** 90 – zaručuje věrné a přirozené podání barev v interiéru.
- **Úhel vyzařování:** 160° – rovnoměrné rozložení světla bez nežádoucích stínů.
- **Stmívatelné:** ano, technologie DALI/PUSH umožňuje naprostou kontrolu nad intenzitou osvětlení.

Technologie a uživatelský komfort

- **LED zdroj integrovaný ve svítidle** s maximálním příkonem 40W a účinností kategorie F.
- **Dálkové ovládání DALI/PUSH** – ideální pro chytré domácnosti i profesionální instalace.
- **Nastavitelná barva světla (CCT)** – světlo můžete přizpůsobit aktuální náladě nebo aktivitě.

Bezpečnost a kvalita

- **Třída ochrany II** – zvýšená bezpečnost při používání.
- **Ochrana IP20** – vhodné pro běžné interiérové použití.
- **Certifikace:** CE.

Záruky a certifikace

- **Životnost:** 50 000 hodin – dlouhodobá investice do kvalitního světla.
- **Záruka:** 2 roky.
- **Certifikace:** CE.

Doporučení architekta

Stropní svítidlo LED2 RINGO II je ideální volbou pro moderní interiéry s důrazem na čistotu, eleganci a maximální komfort. Skvěle se hodí do obývacího pokoje, pracovny, vstupních hal, ale i do reprezentativních komerčních prostor. Díky stmívání a volbě teploty světla můžete světelnou atmosféru přesně přizpůsobit aktuálním potřebám a náladě.

- **Tip:** Pro dosažení harmonického celku doporučujeme kombinovat s dalšími svítidly kolekce LED2 RINGO II.