



Základní popis

Řada	Mureva
Typ produktu nebo součásti	Patice
Krátký název zařízení	Mureva socket
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	2P+E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňky

Montážní režim	Montáž na panel
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	200...250 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka: samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Návleky: mosaz
Připojení – svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	1...4 mm ²
Hmotnost přístroje	0,147 kg
Rozměry (púdorys) základny	65 x 85 mm
Výška	85 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	103 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Modrá

Prostředí

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Stupeň krytí IP	IP67 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s EN 62262
Požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
Relativní vlhkost	50 % při 40 °C 70 % při 30 °C 90 % při 20 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s)

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,0 cm
Šířka balení 1	6,5 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Hmotnost balení 1	130,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	12,0 cm
Šířka balení 2	26,0 cm
Délka balení 2	27,0 cm
Hmotnost balení 2	1,45 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	30
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	4,863 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------