



Základní popis

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa PLM
Krátký název zařízení	PLM
Enclosure type	Víceúčelové
Category	Kompaktní rozvodnice
Nominal height	1056 mm
Nominal width	852 mm
Nominal depth	350 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 dveře 1 zámek
Typ dveří	Plné
Typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"

Doplňky

Počet zámků	1
Popis montážního panelu	Bez montážního panelu
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Polyester s vyztuženým skleněným vláknem
Barva	Šedá (RAL 7035)
Normy	NEMA klasifikace 13 IEC 62208 NEMA klasifikace 4X
Certifikace výrobků	UL
Třída elektrické izolace	Třída II

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Požární odolnost	960 °C podle IEC 62208
Provozní teplota	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	38,500 cm
Šířka balení 1	86,500 cm
Délka balení 1	113,500 cm
Hmotnost balení 1	34,311 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	175,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	150,244 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------