Produktová stránka
Vlastnosti

MUR35127
Mureva Styl - Tlačítko řazení 1/0So s orientační kontrolkou, IP55, Antracit

Základní popis

Výrobková řada	Mureva Styl
Řada	Mureva Styl
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Počet klapek	1
Barevný odstín	Šedá (RAL 7016)

Doplňky

Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
Akční člen	Kolébka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Místní signalizace	LED (modrá)
Led current consumption	0,15 mA při 250 V
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Jmenovitý proud	10 A
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) Mosaz SEBS
Délka holého konce vodiče	13 mm
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro lankový kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
Upevnění	Šrouby
Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK08
Šířka	71 mm
Výška	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
Hloubka	40 mm

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Značky kvality	AENOR NF CE EAC
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
Provozní teplota	-5…40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25…55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	7,500 cm
Hmotnost balení 1	56,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	16,000 cm
Délka balení 2	39,500 cm
Hmotnost balení 2	654,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	4,601 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců