



Základní popis

Rozsah výrobku	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	1pól. střídavý
Počet klappek	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	16 A 16 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	5000 Cykly 20000 cykly, $\cos \phi = 0,6$
Izolační odpor	> 5 M Ω při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 I _n a 1,1 U _n , $\cos \phi = 0,3$
Podmínky použití	Vnitřní
Otevírací vzdálenost	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	1 modul
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 Mm ² pevný kabel 0...4 mm ² ohebný kabel
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Povrchová úprava	Lesklý
Specifická úprava - integrovaná do materiálu	Neupravená
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34,25 mm
Hloubka zapuštění	21,15 mm
Hmotnost přístroje	0,0218 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice

Certifikace výrobků	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Aceton Benzín Tekuté mýdlo Bělidlo Odolný UV Olej Alkohol Kapalina na čištění oken

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,300 cm
Šířka balení 1	3,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	20,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	8,200 cm
Šířka balení 2	17,700 cm
Délka balení 2	18,500 cm
Hmotnost balení 2	484,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	4,313 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců