

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Office Line 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE | Stropní svítidlo v tenkém a moderním provedení



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Domácí pracovny
- Vnitřní osvětlování
- Kuchyně, pracovní prostory

Výhody výrobku

- Flexibilní možnosti montáže
- Funkční a minimalistický design

Vlastnosti výrobku

- Ekvivalent k tradičním svídlům T8
- Nástěnná a stropní světelná lišta
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)
- Životnost: až 30 000 h
- Dostupné v délkách: 0,6 m, 1,2 m
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	25,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Náběhový proud	8.2 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	17
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	18
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	30
Účinník λ	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	2500 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3700 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	615.00 mm
Šířka	130.00 mm
Výška	25.00 mm
Váha výrobku	800,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	25000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

KE STAŽENÍ



Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075271463	Folding box 1	32 mm x 135 mm x 645 mm	880.00 g	2.79 dm ³
4058075271470	Shipping box 8	640 mm x 290 mm x 150 mm	7502.00 g	27.84 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.