

ORAVA LED IP66 236 s průběžnou montáží 3*2,5mm²

Katalogové číslo: PN33300056



Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 1.492

Počet produktů v master cartonu (ks): 9

Kategorie: průmyslová

Produkt - hmotnost (kg): 1.3

Barva produktu: šedá

Produkt - šířka (mm): 85

Produkt - výška (mm): 80

Materiál (základna): kov

Materiál (kryt): polykarbonát

Produkt - hloubka (mm): 1200

Napájení: 230V AC 50Hz

Obal - hmotnost (kg): 0.153

Příkon (W): 24W-30W-35W-40W

Obal - šířka (mm): 88

Obal - hloubka (mm): 1265

Obal - výška (mm): 82

Světelná účinnost (lm/W): 140

Světelný tok (lm): 3360-4200-4900-5600

Přívodní proud - I (A): 185mA

Index CRI (Ra): >80

Životnost (h): 100000

Stmívatelné: NE

IP: 66

HOBBY/PROFI: PROFI 3

CCT Teplota světla (K): 4000

Power Factor (účinník): 0,90

Třída ochrany: 1

Světelný zdroj (patice): LED

IK: 08

Typ kabelu: Kabel zakončený svorkovnicí 3*2,5mm²

Úhel - vyzařovací: 120°

Třída energetické účinnosti: C

Provozní teplota (°C): -20 až 40

Typ montáž: přisazená

