



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka TV/FM
Použití zařízení	Komunikace Podpora mediálních zařízení
Představení přístroje	Mechanismus
Typ TV zásuvky	Koncová zásuvka
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Konektor TV	Samec IEC 9.52 mm
Konektor FM	Samice IEC 9.52 mm
Útlum	4 DB TV/VHF signál5...75 MHz 4 DB TV/UHF signál170...862 MHz 4 dB R signál88...110 MHz
Průtok proudu DC	Ne
Počet modulů	2 moduly
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Lesklý
Označení	S tiskem
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Hloubka	33 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	33 mm
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Provozní teplota	-25...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C
Normy	CE

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,3 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	63,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,0 cm
Šířka balení 2	14,2 cm
Délka balení 2	26,0 cm
Hmotnost balení 2	709,0 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,0 cm
Šířka balení 3	15,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	1,633 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Minimum percentage of recycled plastic content	5

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------