

NH00 gG 35A/800V



Specifikace

Kód ETI	004184518
Popis	NH00 gG 35A/800V
Typ	NH
Velikost	NH00
Vypínací schopnost AC (kA)	120kA
Normy	IEC 60269-2
Jmenovitý proud (A)	35A
Ztrátový výkon (0,7xIn) (W)	1.5W
Ztrátový výkon (W)	3.3W
Jmenovité AC napětí (V)	800V
Charakteristika	gG
Aplikace	Pro ochranu kabelu v napěťové soustavě 800V a.c.
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	1800
Provozní jouleový integrál (A2s)	10000
Indikátor	Indikátor stavu kombinované pojistky
efuse	1

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH00
Rated current	35
Rated voltage	800
Voltage type	AC
Rated switching capacity	120
Utilization category	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator	Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	