



Základní popis

Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Použití zařízení	Control switch
Počet klapků	1
Funkce spínače	1pól. střídavý
Jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50 Hz
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Provedení	Elektromechanické
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Šrouby, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek:
Akční člen	Kolébka
Typ zátěže	1 žárovka, předřadník : integrovaný předřadník (100 W)
Rozsah výkonu	2300 W
Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Neupravená
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.
Místní signalizace	Modrá orientační kontrolka
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	1,5...2,5 mm ²
Wire structure	Pevný Lankový Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Stupeň ochrany IK	IK02
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Hmotnost přístroje	0,058 kg
Cílový kanál	Profesionální DIY

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Conformity mark	CE
Certifikace výrobků	EAC
Normy	IEC 60669-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	65,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	735,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	9,464 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------