



Základní popis

Řada	Mureva
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka wander
Krátký název zařízení	Mureva plug
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + N + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňky

Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Přímá
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka: samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Návleky: mosaz
Připojení – svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	1...4 mm ²
Vnější průměr kabelu	8...15 mm
Kabelový vstup	Kabelová průchodka Kabel
Typ vývodky	Pg 21
Hmotnost přístroje	0,21 kg
Výška	142 mm
Šířka	89 mm
Hloubka	89 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Červená

Prostředí

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Stupeň krytí IP	IP67 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s EN 62262
Požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
Relativní vlhkost	50 % při 40 °C 70 % při 30 °C 90 % při 20 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,7 cm
Šířka balení 1	8,8 cm
Délka balení 1	15,6 cm
Hmotnost balení 1	222,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	17,8 cm
Šířka balení 2	26,6 cm
Délka balení 2	27,0 cm
Hmotnost balení 2	2,398 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	5,283 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------