



## Základní popis

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                           | PanelSeT                                                                          |
| Označení výrobku               | PanelSeT S3D                                                                      |
| Application                    | Víceúčelové                                                                       |
| Category                       | Kompaktní rozvodnice                                                              |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 500 mm                                                                            |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 400 mm                                                                            |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 200 mm                                                                            |
| Typ dveří                      | Plné                                                                              |
| Popis montážní desky           | Plná                                                                              |
| Typ krycí desky                | Standardní                                                                        |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž                                                                   |
| Sestava zařízení               | 1 tělo<br>1 montážní deska<br>1 dveře se zámkem<br>1 deska s kabelovou průchodkou |

## Doplňky

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type             | Jedno tělo (jeden díl)<br>Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou                     |
| Počet dveří           | Čelní: 1 dveře                                                                           |
| Otevírání dveří       | Oboustranné (120 °)                                                                      |
| Typ zámků             | Uzamykací 3 mm "motýlek"                                                                 |
| Dostupnost pro provoz | Přední                                                                                   |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Deska s kabelovou průchodkou šrouby<br>Montážní deska upevňovacím prvkem |
| Materiál              | Rozváděč: ocel<br>Montážní deska: pozinkovaná ocel                                       |
| Povrchová úprava      | Rozváděč: práškový epoxidový polyester                                                   |
| Barva                 | Rozváděč: šedá (RAL 7035)                                                                |
| Standardy             | IEC 62208                                                                                |
| Certifikace výrobků   | UL[RETURN]cUL[RETURN]gL[RETURN]DNV[RETURN]BV                                             |
| Hmotnost přístroje    | 10,56 kg                                                                                 |

## Prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 4X/13           |
| Stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |
| Stupeň krytí IP   | IP66 podle IEC 60529 |

## Jednotky balení

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Typ balení 1              | PCE        |
| Počet jednotek v balení 1 | 1          |
| Výška balení 1            | 24,500 cm  |
| Šířka balení 1            | 42,000 cm  |
| Délka balení 1            | 51,500 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 10,560 kg  |
| Typ balení 2              | PAM        |
| Počet jednotek v balení 2 | 30         |
| Výška balení 2            | 170,000 cm |
| Šířka balení 2            | 100,000 cm |
| Délka balení 2            | 120,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 334,000 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                         |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                               |
| Směrnice EU RoHS               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) |
| Mercury free                   | ANO                                                                           |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                                           |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                     |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                               |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                              |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|