

29119 MILENO EL-4I ASR-AN

Přisazené svítidlo

5905339291196



Kanlux MILENO je odpovědí na nejnovější trendy. Zajímavý design, lesk a originální tvar -to jsou výhody této série. Velké množství modelů svítidla Kanlux MILENO nabízí spoustu možností designu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná/měděná

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Délka [mm]: 715

Šířka [mm]: 105

Výška [mm]: 140

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4 x max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: ocel

Materiál korpusu: ocel

Zdroj světla: PAR16

Zdroj světla v balení: ne

Patice (Zdroj světla): GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 300

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 80

Regulace úhlu svítidla [°]: ve dvou osách

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: ostatní

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 820

29119 MILENO EL-4I ASR-AN

Přisazené svítidlo

Gramáž [g]: 1110
Hmotnost kusu brutto [g] : 906
Délka jednotkového balení [cm]: 16
Šířka jednotkového balení [cm]: 13
Výška jednotkového balení [cm]: 41.5
Hmotnost kartonu [kg]: 6.66
Šířka kartonu [cm]: 34
Výška kartonu [cm]: 42
Délka kartonu [cm]: 42.5
Objem kartonu [m³]: 0.06069