

NBS-E 1600/3L 1250A 3P



Specifikace

Kód ETI	004673162
Popis	NBS-E 1600/3L 1250A 3P
Jmenovitý proud (A)	1250A
Počet pólů	3
Normy	60947
Typ připojení	přední připojení
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	8kV
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	690V
Jmenovité izolační napětí (V)	1000V
Jmenovitá zkratová schopnost při 415V Icu/Ics (kA)	36kA
Tepelné nastavení	(0,4-1) x In
Magnetické nastavení	(1,5-10) x Ir
Nastavitelné nebo pevné	nastavitelný

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000228
Název třídy	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Rated permanent current I _u	1250A
Rated voltage	415...690V
Rated short-circuit breaking capacity I _{cu} at 400 V, 50 Hz	36kA
Overload release current setting	500...1250A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release	750...12500A
Integrated earth fault protection	
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Device construction	Complete device in housing
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting	
DIN rail (top hat rail) mounting optional	
With switched-off indicator	1
With under voltage release	
Number of poles	3
Position of connection for main current circuit	Front side
Type of control element	Toggle
Complete device with protection unit	1
Motor drive integrated	
Motor drive optional	1
Degree of protection (IP)	IP20