

Podrobnosti o produktu



MOSAIC LEGRAND

MOSAIC ZÁSUVKA 1XRJ45 STP CAT.6A 2MODULY ČERNÁ MATNÁ

REF. 079176L | 079176L | EAN. 3414971637863

Zásuvka Mosaic RJ45 slouží k připojení zařízení (PC, tiskárna) k místní síti (internetový box, switch). Kabelový rozvod zaručuje vysokorychlostní, zabezpečené a spolehlivé připojení k internetu. K doplnění se používá rámeček.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Zásuvka Mosaic RJ45 slouží k připojení zařízení (PC, tiskárna) k místní síti (internetový box, switch). Kabelový rozvod zaručuje vysokorychlostní, zabezpečené a spolehlivé připojení k internetu. K doplnění se používá rámeček.

Vlastnosti produktu:

- RJ45 Cat 6: Rychlost přenosu dat až 10 GigaBit/s. To umožňuje stáhnout soubor o velikosti 1 GigaBajtu za 1 sekundu.
- Podpora vysokokapacitních aplikací PoE. Napájení přes Ethernet přenáší elektrickou energii spolu s daty po kroucených párech ethernetové kabeláže.
- Je vybaven průhledným ochranným krytem proti prachu chránícím konektor.
- 2 moduly
- Matná černá povrchová úprava

Doporučení / Omezení

- Pouze pro vnitřní použití.

Produkt +

Výhody instalace

- Mechanismus s malou hloubkou usnadňující montáž do krabice pro zapuštěnou montáž. Zásuvka vybavená rychlospojkou bez použití náradí pro intuitivní a spolehlivé zapojení.

Výhody při používání

- Vhodné pro komerční i obytné instalace. IP a analogové telefony. Velmi vhodné pro stahování, streamování nebo online hry vyžadující nízkou latenci.

Jedinečné vlastnosti

- Beznástrojový konektor s rychlým připojením díky integrovanému krimpování.
- Kompatibilní s kabely vybavenými zástrčkami RJ11, RJ12 nebo RJ45.
- Systém drážek umožňuje dokonalé a snadné nastavení vícegangového systému. Nosné rámy lze dokonale spojit, což usnadňuje instalaci. Lze instalovat do běžné (jednoduché) montážní krabice pod omítku, není třeba dodatečně vyřezávat drážky ve stěně ani kabeláž.

Caractéristiques techniques

Na povrch

Ne

Montáž pod omítku

Ano

Stupeň krytí (IP)

IP20

Barevné kódování

Ano

Kanálová instalace	Ano
Podlahová krabice / podlahová montáž	Ano
Typ upevnění	Zaklapnutí
Sestava	Modulární zařízení pro přístroje domácích spínačů
Typ konektoru	RJ45 8(8)
Se zdířkami / spojkami	Ano
Vhodné pro počet objímek / spojek	1
Kategorie	6
Barva	Černá
Číslo RAL	9017
Způsob připojení	Samořezná svorka IDC
Stíněné přípojky	Ano
Samostatné zemnicí připojení	Ne
S textovým polem	Ano
Samostatné odlehčení kabelu v tahu	Ne
Způsob montáže připojení stínění	Ostatní
Směr výstupu	Přímé
S protiprachovým krytem	Ano

Šířka zařízení	45 mm
Výška zařízení	45 mm
Hloubka zařízení	42 mm
Počet modulů (modulární systém)	2
Vestavná hloubka	25.2 mm
Rázová pevnost	IK03
Provozní teplota (Min-Max)	-40-70 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-40-70 °C
Označení svorek	Ano
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Způsob montáže	Pod omítku
Max. průměr trubky pro nástěnný produkt (mm) (Min-Max)	0-0 mm
Maximální průměr vstupního kabelu	9 mm
Typ průchodky s membránou	Nevztahuje se
Max. vertikální vzdálenost mezi upevňovacími body (mm) (Min-Max)	0-0 mm
Max. horizontální vzdálenost mezi upevňovacími body (mm) (Min-Max)	0-0 mm
Kabelová podpora	Nevztahuje se

Dokumentace

Technická dokumentace

- Labels for RJ45 sockets 2 modules | XLSX (0.02Mo)
- F00886EN-07.pdf | PDF (4.76Mo)
- LE01557AK.pdf | PDF (1.59Mo)

Certifikáty

- AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009 | (0.07Mo)
- AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045 | (0.08Mo)
- AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014 | (0.08Mo)
- AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force | (0.08Mo)
- AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A | (0.08Mo)
- AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A | (0.08Mo)
- AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059 | (0.06Mo)
- AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063 | (0.06Mo)
- AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010 | (0.07Mo)

Regulated Substances Compliance

- RoHS Certificate of Compliance | PDF

	AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044 (0.08Mo)
	AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061 (0.06Mo)
	AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015 (0.08Mo)
	AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016 (0.08Mo)
	AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060 (0.06Mo)
	AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A (0.08Mo)
	AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062 (0.06Mo)
	AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011 (0.07Mo)
	AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058 (0.06Mo)