

Tst cable		RG-59U/48FA-PE	
Objednací číslo	KK31B		
Návin (m)	305m		
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,81Cu		
Odpor Ohm/km	36		
Dielektrikum (mm) / materiál	3,66FPE		
Stínění			
Fólie (první)	AL/Pet 14x0,03		
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16 AL		
Odpor Ohm/km	40		
Pokrytí (%)	55		
Fólie (druhá)	AL/Pet 17x0,03		
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,0 PE-UV		
Použití do prostředí	venkovní/zemní		
CPR	Fca		
Barva pláště	černá		
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75		
Kapacita (pF/m)	52		
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B/A		
Činitel krácení (%)	84		

Útlum při 20 °C (dB/100m)		RG-59U/48FA
MHz		
VHF I	5	2,7
	50	6,9
	200	13,0
	470	17,8
	700	21,3
VHF III	800	23,0
	900	24,1
	1350	30,1
UHF	1750	35,0
	2150	38,0
	2300	40,0
SAT Low		
SAT High		

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PE
s trojitým stíněním

8 594036 291188

obj.kód
KK31B

AL/Pet 14x0,03 0,81mm Cu

16x3x0,16 AL

AL/Pet 17x0,03

FPE 3,66mm

Průměr kabelu 6,0mm

RG-59U/48FA	
5	2,7
50	6,9
200	13,0
470	17,8
700	21,3
800	23,0
900	24,1
1350	30,1
1750	35,0
2150	38,0
2300	40,0

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PE

s trojitým stíněním

