

Podrobnosti o produktu



PLEXO™ LEGRAND

NOVÉ PLEXO IP55 DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 CAT 6A STP ŠEDÁ POUZE PŘÍSTROJ

REF. 069559L | 069559L | EAN. 3414971878921

Zásuvka Plexo RJ45 připojuje zařízení k místní síti. Kabelový rozvod zaručuje vysokorychlostní, zabezpečené a spolehlivé připojení k internetu. Určeno pro průmyslové a venkovní prostory, chráněno proti vodě a prachu.

[> Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Zásuvka Plexo RJ45 připojuje zařízení k místní síti. Kabelový rozvod zaručuje vysokorychlostní, zabezpečené a spolehlivé připojení k internetu. Určeno pro průmyslové a venkovní prostory, chráněno proti vodě a prachu.

Vlastnosti produktu:

- Kategorie 6A STP : Rychlost přenosu dat až 10 GigaBit/s. To umožňuje stáhnout soubor o velikosti 1 GigaBajtu za 1 sekundu. Stíněná zásuvka. Tělo a rozpěrka z kovové slitiny s povrchovou úpravou měď/nikl.
- Vysoká ochrana proti vodě a prachu. Vhodné pro garáže, sklepy, parkoviště, průmyslové prostory a venkovní prostředí (terasy, zahrady, kempy...).
- Šedý mechanismus

Doporučení / Omezení

- Splňuje normy ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, EN 50173-1 a TIA/EIA 568 C

Produkt +

Výhody instalace

- Lze integrovat do všech podpěr. Kontakty označené dvojím barevným kódem a schémata zapojení T568 A a T 568 B.

Výhody při používání

- Konektor s rychlým připojením díky integrovanému krimpování pojme jednožilové kabely AWG 22 až AWG 26 a vícežilové kabely AWG.

Jedinečné vlastnosti

- Zásuvky s konektorem pro rychlé připojení bez použití nářadí
- Kompatibilní s kabely vybavenými zástrčkami RJ11, RJ12 nebo RJ45.

Caractéristiques techniques

Na povrch	Ano
Montáž pod omítku	Ano
Kanálová instalace	Ne
Podlahová krabice / podlahová montáž	Ne
Typ upevnění	Šrouby
Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou

Způsob montáže připojení stínění	Bez
Směr výstupu	Přímé
S protiprachovým krytem	Ano
Se zakončovacím odporem	Ne
Stupeň krytí (IP)	IP55
Mechanické kódování	Ano
Barevné kódování	Ano

Typ konektoru	2x RJ45 8(8)
Se zdířkami / spojkami	Ano
Vhodné pro počet objímek / spojek	1
Kategorie	6A (IEC)
Barva	Šedá
Číslo RAL	7046
Způsob připojení	Samořezná svorka IDC
Stíněné přípojky	Ano
Stíněné pouzdro	Ne
Samostatné zemnicí připojení	Ne
S textovým polem	Ano
Samostatné odlehčení kabelu v tahu	Ne

Šířka zařízení	70.5 mm
Výška zařízení	70.5 mm
Hloubka zařízení	44.75 mm
Rázová pevnost	IK08
Provozní teplota (Min-Max)	-5-35 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-25-60 °C
Označení svorek	Ano
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Způsob montáže	Na omítku / pod omítku
Kabelová podpora	Nevztahuje se

Dokumentace

Technická dokumentace

-  F03585EN-00.pdf | PDF (1.89Mo)
-  LE11720AA_2.pdf | PDF (2.24Mo)

2D / 3D objekty

-  3D_LG-069559L.stp | IFC (1.36Mo)

Regulated Substances Compliance

-  RoHS Certificate of Compliance | PDF