



 PRODUCT-DETAILS

20 MUCB2USBAC-83-500

Socket Safety Shutter with USB A/C aluminium silver - Platform 63



Obecné informace

Typ	20 MUCB2USBAC-83-500
Id výrobku	2CKA002017A1915
EAN	4011395329580
Katalogový popis	Socket Safety Shutter with USB A/C aluminium silver - Platform 63
Detailní popis	<p>Pin earth/USB A&C socket outlet With screwless terminals. For connecting electric loads. For supply and support of mobile devices via USB-cable. Simultaneous charging via USB connection and use of the pin earth socket outlet. With 1x USB type A and 1x USB type C outputs. Support of loading protocol on the USB-A connection: Apple MFI with 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A. Support of loading protocol on the USB-C connection: USB-PD till 3 A, Apple MFI till 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. USB-A port: Max. current 2.4 A. USB-C port: Max. current 3 A* *3 A requires approved charging cables.</p> <p>No data transfer between USB ports. Use dust cover 2098-500 for USB-A port when cleaning the device.</p>

Installation

Pokyny a příručky	2CKA000073B5411 2CKA000073B5412
Typ upevnění Type of Fastening	Flush Mounted Mounting with Claw Mounting with Screw
Modular Components Included	Cover with Flush Mounted Insert and Mounting Plate

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation 5 ... +35 °C
Krytí	IP20

Technické údaje

Funkce	USB with enhanced contact protection
Počet pólů	2P+PE
Počet fází	1
Počet výstupů	USB-A 1 USB-C 1
Number of Gangs	1
Typ připojení	USB
Typ patičkové zásuvky	Earthing Pin
Typ svorky	Screwless Terminals
Safety Function Option	Safety Shutter
USB Port Type	USB A/C

Electrical

Jmenovité napětí (U _r)	230 V AC
Sekundární napětí	5 V
Jmenovitý proud (I _n)	16 A
Sekundární proud	3 A -empty-
Jmenovitá frekvence (f)	50/60 Hz
Výkonová ztráta	0.075 W
Power Supply Type	Integrated
Power Watt	Maximum DC 15 W

Design

Design Range	Platform 63 future linear Busch-axcent
Design Range Variant	Busch-axcent Busch-axcent pur
Povrchová úprava	Lacquered Matt
Materiál	Thermoplastic
Label Space Provided	No
RAL Number	Similar to RAL 9006
Barva	aluminium silver

Rozměry

Čistá šířka výrobku	71 mm
Čistá výška výrobku	71 mm
Čistá hloubka výrobku	58 mm
Čistá hmotnost výrobku	121 g
Instalační hloubka (t ₂)	39.5 mm

Material Compliance

Informace RoHS	2CKA200000E7824
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
REACH Declaration	2CKA309999E9999
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20250218
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	9d53c7cc-c424-4221-8a70-c6c7d03072b8 Germany (DE)
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E4831
-------------------------	-----------------

Externí klasifikace a standardy

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
Trída eClass	V11.0 : 27144042

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Wiring Accessories - Electronic Devices → USB Chargers → Socket Outlets with USB
 Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

