

Podrobnosti o produktu



LEGRAND LEGRAND

CL POHYBOVÝ SENZOR 3VODIČOVÝ

REF. CM0051 | CM0051 | EAN. 3414972397087

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Provedení	Hlásič pohybu
Technologie pohybového senzoru/detektoru přítomnosti	Pasivní infračervené
Řízení konstantního osvětlení	Ne
Řízení aplikací pro vytápění, ventilaci a klimatizaci (HVAC)	Ne
Nucené zapnutí	Ne
Nucené odpojení	Ne
Zvířecí zóna	Ne
Detekce pohybu pod čidlem	Ne
Sledování pozadí	Ne
Připojitelné do sítě	Ne
Úhel snímání	170 °
Optimální montážní výška	1.2 m
Sledování schodiště	Ano
Přemostovací spínač	Ne
Max. oblast zachycení ze strany	6 m
Max. rozsah přítomnosti	32 m ²
Max. oblast zachycení čelně	8 m
Vhodné pro bezdrátový přenos	Ne
Dálkové ovládání	Ano

Jmenovité napětí (Min-Max)	110-240 V
Min. spínací doba	0.1 s
Max. pracovní cyklus	30 min
Zpoždění vypnutí	0 s
Zpoždění zapnutí	0 s
Detekční úhel horizontální od / do (Min-Max)	85-85 °
Rozsah natočení snímače, horizontálně (Min-Max)	0-0 °
Rozsah natočení snímače, vertikálně (Min-Max)	0-0 °
Hodnota odezvy svítivosti (Min-Max)	5-1275 lx
Max. spínací výkon	2000 W
Max. LED spínání napájení	500 W
Zatížení typu C	Ano
Počet spínacích oblastí	1
Řídící proud	0.06 mA
Vstup vedlejších stanic	Ano
Funkce alarmu	Ne
S akustickým senzorem	Ne
Teplota okolí (Min-Max)	-5-35 °C
Šířka	45 mm

S dálkovým ovládáním	Ne
Nastavitelná citlivost odezvy	Ano
Hodnota odezvy svítivosti nastavitelná	Ano
Se signální jednotkou	Ano
Funkce Teach pro mezní hodnotu světelné citlivost	Ne
Funkce stmívání se stmívacím prvkem	Ne
Způsob montáže	Pod omítku
Vhodné pro stropní montáž	Ne
Nástěnná montáž	Ano
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano
Povrchová úprava	Bez ošetření
Provedení povrchu	Matné
Antibakteriální úprava	Ne
Barva	Ostatní
Transparentní	Ne
Stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK04
Druh napětí	AC
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz

Výška	45 mm
Hloubka	43.3 mm
Vestavná šířka	40.5 mm
Vestavná hloubka	24.6 mm
Vestavná délka	40.5 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	30 mm
S připojovacím kabelem	Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
Provozní teplota (Min-Max)	-5-35 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Spotřeba v pohotovostním režimu	0.06 mA
Povinný nulový vodič	Ano
Označení svorek	Ano
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	0.75-3 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné
Textové pole/popisovací plocha	Ne
Typ průchodky s membránou	Nevztahuje se
Max. horizontální vzdálenost mezi upevňovacími body (mm) (Min-Max)	59.9-60.1 mm
Snadno přepínatelné	Ano

Dokumentace

Technická dokumentace

- F04128EN-00.pdf | PDF (0.83Mo)
- LE13655AC.pdf | PDF (7.6Mo)

2D / 3D objekty

- 3D_LG-CM0051.stp | IFC (8.14Mo)

Regulated Substances Compliance

- RoHS Certificate of Compliance | PDF
- Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certifikáty

- OC / CB-HU-005098-M1 | (0.85Mo)