


SATURN L2

| | |
|-------------------------|---|
| Rozměr: | ø 490 mm |
| Barva: | matný chrom |
| Typ: | stropní |
| Stínidlo: | ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované) |
| Držení stínidla: | za pomoci sklapovacích držáků |
| Závěs: | lankový |
| Délka závěsu: | L100 - 1000mm, L200 - 2000mm |
| Montura: | ocelový plech upravený práškovým lakováním |
| Vybavení: | STANDARD, LED |



Standard

| Kód | Typ | IP | Zdroj | Příkon [W] | Objímka | T [h] | m [kg] | Záruka [měsíc] |
|---------------------|----------------------------|------|-------|------------|---------|-------|--------|----------------|
| Klasické | | | | | | | | |
| 42427 | E-102ZL11/482/L100 S | IP20 | | 40 | 2GX13 | | 6,1 | 24 |
| 42429 | E-204ZL11/482/L100 S | IP20 | | 22+40 | 2x2GX13 | | 6,4 | 24 |
| Stmívatelné | | | | | | | | |
| 45605 | ES-204ZL11/482/L100 DALI S | IP20 | | 22+40 | 2x2GX13 | | 6,5 | 24 |
| Dvouokruhové | | | | | | | | |
| 42640 | E-204ZL11/482/L100 2/1 S | IP20 | | 22+40 | 2x2GX13 | | 6,5 | 24 |

LED

| Kód | Typ | IP | CCT [K] | Příkon [W] | Svět. tok [lm] | Svět. tok zdroje [lm] | Svět. tok svítidla [lm] | T [h] | m [kg] | Záruka [měsíc] |
|--------------------|--------------------------------------|------|---------|------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|--------|----------------|
| Klasické | | | | | | | | | | |
| 60452 | LED-1L62C07ZL11/482/L100 S 3000 | IP20 | 3000 | 33 | 4230 | | 2880 | | 7,7 | 60 |
| 60952 | LED-1L62C07ZL11/482/L100 S 4000 | IP20 | 4000 | 33 | 4460 | | 3030 | | 7,7 | 60 |
| Stmívatelné | | | | | | | | | | |
| 60453 | LED-1L62C07ZL11/482/L100 S DALI 3000 | IP20 | 3000 | 33 | 4230 | | 2880 | | 7,7 | 60 |
| 60953 | LED-1L62C07ZL11/482/L100 S DALI 4000 | IP20 | 4000 | 33 | 4460 | | 3030 | | 7,7 | 60 |