

SHZ 80 LCD

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY OD 30 DO 150
L

Č. PRODUKTU: 231253

Nástěnné zásobníky konstrukční řady SHZ LCD nabízejí stálou teplotu teplé vody a vysokou účinnost. Díky těmto třem ECO funkcím lze dokonale přizpůsobit účinnost a ohřev vody vlastním potřebám. Režim ECO COMFORT automaticky snižuje teplotu na 60 °C. ECO PLUS dodatečně nabízí snížení stupně nabíjení, takže se teplota udržuje pouze u části objemu zásobníku. To je obzvláště výhodné, pokud z časového hlediska potřebujete pouze malé množství teplé vody. Funkce ECO DYNAMIC umožňuje automatické inteligentní přizpůsobení individuálnímu způsobu odběru. Základní nastavení se provádí jednorázově na digitálním ovládacím panelu a zůstávají uložena. Navíc podsvícený LCD displej zobrazuje dostupné množství teplé vody, spotřebu energie, požadovanou nastavenou teplotu a různé další údaje o aktuálním provozním stavu.



Nejdůležitější znaky

Nástěnný zásobník na 80 litrů

Plynulé nastavení teploty od 20 do 85 °C s přesností na jeden stupeň

Efektivní provoz díky třem automatizovaným funkcím ECO

Možnost využití cenově výhodnějšího nočního tarifu

Dlouhá životnost díky speciálnímu smaltu



Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Číslo obj.	231251	231252	231253
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Šířka	410 mm	510 mm	510 mm
Výška	770 mm	740 mm	1050 mm
Hloubka	420 mm	510 mm	510 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Příkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod.	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Třída energetické účinnosti	A	B	B
Hmotnost	22,9 kg	27,6 kg	37,8 kg



Typ	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Číslo obj.	231254	231255	231256
Jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Šířka	510 mm	510 mm	510 mm
Výška	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Hloubka	510 mm	510 mm	510 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Příkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod.	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Hmotnost	39,5 kg	42,4 kg	52 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.