

Technický list

Specifikace



motorový pohon - MT100/160 - 24..30 V DC - SDE adaptér

LV429436

Základní popis

Krátký název zařízení	MT250
typ produktu nebo součásti	Motorový pohon
použití zařízení	Automat. střádání pružiny
kompatibilní řada	ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX100 DC ComPacT NSX160 DC
typ ovládání	Standardní
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...30 V DC
circuit breaker mounting mode	Pevná
circuit breaker frame rated current	160 A 100 A

Doplňky

typ ovládacího signálu	Udržovací Impulzní
circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
maximální provozní frekvence	4 za minutu
příkon ve W	500 W - spínání 500 W - vypínání
součást výrobku	Adaptér SDE
popis voleb pro uzamknutí	Zajištění visacím zámkem v poloze OFF 1-3 visací zámky Ø 5 až 8

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	12,000 cm
Šířka balení 1	10,700 cm
Délka balení 1	17,000 cm
Hmotnost balení (libry)	1,402 kg
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	15
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	21,724 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	14 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	9 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0.9 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	3 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Status území bez halogenů	Výrobek obsahuje halogeny nad stanovenými prahy

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	73
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.