



Technický list výrobku

Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - IP44

MODUS BRSB, 6x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA, nouzový zdroj, PIR senzor

Kód: BRSB4KO375V2/NDNZ/PIR

EAN: 8596099116712

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3000
Příkon svítidla (W):	27	Účinnost svítidla (lm/W):	111
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP44
Barva korpusu:	Bílá	S pohybovým senzorem:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano	Vyrobena v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990120184004	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Vnější průměr (mm):	375	Výška/Hloubka (mm):	108
Hmotnost (kg):	2,5		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nouzové osvětlení:	Ano	Nestmívatelné:	Ano