

Eaton 5PX3000IRTNG2

Catalog Number: 5PX3000IRTNG2

Eaton 5PX Gen2 UPS, 3000 VA, 3000 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U, Komunikační karta součástí balení

General specifications



Název výrobku

UPS Eaton 5PX Gen2

UPC

743172104656

Výška výrobku

85.5 mm

Hmotnost výrobku

31.7 kg

Katalogové číslo

5PX3000IRTNG2

Délka/hloubka produktu

603 mm

Šířka výrobku

438 mm

Soulad

IEC/EN 62040-1

IEC/EN 62040-2

IEC/EN 62040-3

Splňuje požadavky RoHS

REACH

UL 1778

CSA 22.2

Certifikace

CE

cTUVus

EAC

Cm

UKCA

Ukr

KCC

ENERGY STAR certified

Kód modelu

Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack G2

Baterie

Typ baterie

Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)

Graf běhu programu

\$row.attributeValue.cdata

Výměna baterie

Vyměnitelné uživatelem

Počet baterií

6

Řízení baterie

ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelná uživatelem), automatické testování baterie, ochrana proti hlubokému vybití, automatické rozpoznání externích bateriových modulů

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 9 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ano

Výstup

Zásuvka

(8) C13, (2) C19

Napětí

230 V

Výkon

3000 W

Výstupní účinník

1

Rozsah výstupního napětí

230 V (+6%/-10%)

Křivka výstupního napětí

Sinusový výstup

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.

0

Typ přívodu

1

Topologie

Síťově interaktivní (Line-interactive)

Jmenovitý výkon VA

3000 VA

Vstup

Zapojení vstupu

C20

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Jmenovitá frekvence

50–60 Hz

Délka přívodní šňůry

1,8 m

Rozsah vstupního napětí

160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu

Ano

Komunikace

USB port (kompatibilní s HID)

Sériový port (RS232)

Mini svorkovnice pro

dálkové zapnutí / vypnutí (ROO) a vzdálené vypnutí (RPO)

Mini svorkovnice pro

Rozsah vstupní frekvence

47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz
v režimu nízké citlivosti

výstupní relé

Bezpotenciálové kontakty (3
výstupy, 1 vstup, optočen,
DB9)

Uživatelské rozhraní

Vícejazyčný grafický LCD displej

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Rozšiřovací sloty

Jeden slot, síťová karta v ceně

Kompatibilita softwaru

Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent
Power Protector

Typ rozhraní

Jiné

Prostředí

Nadmořská výška

3000 m

Hladina hluku

<40 dB ve vzdálenosti 1 m

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F) pro baterie doporu čeno max. 25°C
(77°F)

Relativní vlhkost

0–90% nekondenzující

Další specifikace

Konstrukční typ

Zařízení 482,6 mm (19 palců)

Obsah balení

Karta pro síťovou správu

Vstupní kabel

Sada pro montáž do racku

(2) Podpěry pro

samostatně stojící montáž

Systém pro uchycení kabelu

USB kabel

Sériový kabel

(2) IEC-IEC kabely

Stručná příručka

Bezpečnostní pokyny

Fáze (výstup)

1

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá/stříbrná

Účinnost

Sada pro montáž do skříně

Ano

Fáze (vstup)

1

Zdroje

Certifikační reporty

[Eaton 5PX Gen2 - EU Declaration of Conformity](#)

Specifications and datasheets

[Výběrová pomůcka 1f UPS](#)

Uživatelské příručky

[Eaton 5PX Gen2 - Quickstart guide](#)

[Eaton 5PX Gen2 - Advanced User Guide_EN](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Všechna
práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia