



SOLA Measures App



RED DIGITAL REDM DIGITAL DIGITÁLNÍ VODOVÁHA S ROZHRANÍM BLUETOOTH

Digitální vodováha RED(M) digital se uplatní všude tam, kde je nutné rychle a přesně určit sklon, spád nebo úhel. Jedná se o přesné vodováhy s integrovaným elektronickým sklonovým modulem a rozhraním Bluetooth. Digitální vodováhy jsou mimořádně přesné, robustní a snadno se ovládají.

PŘEDNOSTI

- ▶ Tolerance měření modulu Solatronic:
0,05° při 0° a 90° resp. 0,10° mezi 1° a 89°
- ▶ Přepínatelné zobrazení sklonu ve °, mm/m, %, in/ft
- ▶ Funkce „Hold“ pro ukládání naměřených hodnot a pro přenos úhlů
- ▶ Digitální zobrazení na displeji se automaticky otáčí při měření v obrácené poloze
- ▶ Trvale osvětlený displej pro optimální čitelnost
- ▶ Možnost zvukového navádění
- ▶ Patentované libely SOLA FOCUS u typů RED 60 digital, RED 120 digital a REDM 60 digital
- ▶ Stupeň krytí IP65: Prachotěsnost a ochrana před přímým proudem vody
- ▶ Rozhraní Bluetooth pro používání aplikace SOLA Measures

Modul Solatronic s praktickými funkcemi

Hlavním znakem digitální vodováhy RED(M) digital je integrovaný elektronický sklonový modul (modul Solatronic). Funkce „Mode“ zobrazuje naměřené hodnoty volitelně ve stupních (°), mm/m, procentech (%) nebo palcích a stopách (s desetinnými místy i ve zlomcích). Pomocí funkce „Hold“ lze uložit naměřené hodnoty pro pozdější odečtení a snadno přenášet úhel.



- 1 Tlačítko ON/OFF – trvale osvětlený displej pro optimální čitelnost
- 2 Zvukové navádění v obtížných světelných podmínkách
- 3 Funkce „Hold“ pro paměť naměřených hodnot
- 4 Tlačítko „Mode“ pro přepínání nastavení měřených hodnot (°, mm/m, %, in/ft)



Optimální odečítání při měření v obrácené poloze

Při měření v obrácené poloze se digitální zobrazení na modulu automaticky otočí. To usnadňuje zejména měření nad hlavou. Díky trvale osvětlenému displeji lze výsledek měření zřetelně odečíst i za obtížných světelných podmínek.



Zvukové navádění

Zvukové navádění umožňuje měřit bez vizuálního kontaktu s displejem. Čím více se poloha digitální vodováhy blíží standardní poloze (0° a 90°), tím rychlejší je frekvence zvukového signálu.



REDM digital: nejvyšší síla magnetů

Vodováha REDM digital je vybavena extra silnými neodymovými magnety a nabízí tu nejvyšší přídržnou sílu na všech magnetických površích. Díky boční metodě zabudování magnetů je měřicí plocha po celé délce rovná, lze ji snadno čistit a umožňuje čistou a přesnou práci. Nepřerušená měřicí plocha navíc zabraňuje poškrábání na citlivých, lakovaných površích.



Používání s aplikací SOLA Measures

Efektivní měření a navíc úspora času – to je bezplatná aplikace SOLA Measures. Rozhraní Bluetooth umožňuje použití přístroje RED(M) digital spolu s bezplatnou aplikací SOLA Measures. Kompatibilní se systémy iOS a Android.id.



Stáhněte si aplikaci pro praktické doplňkové funkce:

- ▶ Přenášení naměřených hodnot na mobilní zařízení v reálném čase
- ▶ Dálkové ovládání funkcí měřicího přístroje pomocí aplikace
- ▶ Evidence a ukládání naměřených hodnot s datem a časem
- ▶ Přidávání poznámek, fotografií a videí k naměřeným hodnotám
- ▶ Funkce Foto-Overlay: Pořizování a ukládání fotografií s údaji v reálném čase (naměřená hodnota, datum, čas)
- ▶ Přehledná paměť naměřených hodnot: Dokumentace, správa a sdílení výsledků



SOLA Measures App



Více informací na www.sola.at

TECHNICKÉ ÚDAJE

	RED digital	REDM digital
Materiál	hliník	hliník
Povrch	s povrchovou úpravou	s povrchovou úpravou
Barva	červená	červená
Rozměr	59 x 27 mm	59 x 27 mm
Hmotnost profilu	890 g/m	890 g/m
Měřicí plocha	s povrchovou úpravou	s povrchovou úpravou
Počet horizontálních libel*	1	1
Počet vertikálních libel*	1	1
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m	0.50 mm/m
Tolerance měření v obrácené poloze	0.50 mm/m	0.50 mm/m
Tolerance měření modulu Solatronic	0.05° při 0° a 90°, 0.10° mezi 1° a 89°	0.05° při 0° a 90°, 0.10° mezi 1° a 89°
Magnet	-	neodymový, boční zabudování magnetu
Koncovka	2díl.	2díl.
Stupeň krytí	IP65	IP65

*Typy RED 60 digital, RED 120 digital a REDM 60 digital jsou vybaveny patentovanou libelou SOLA FOCUS.

OBJEDNACÍ INFORMACE

Model	Délka	Obj. č.
RED 25 digital	25 cm	01730201
RED 60 digital	60 cm	01730801
RED 120 digital	120 cm	01731401
REDM 60 digital	60 cm	01735801
RED 60 laser digital	60 cm	71051001

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Délka	Obj. č.
Ochranné pouzdro z plastu	25 cm	R160708
Ochranná taška	60 cm	R316149
Ochranná taška	120 cm	R316151