



PRODUCT-DETAILS

20 MUCB2USBAC-866-500

Socket Safety Shutter with USB AC stainless steel - Pure Stainless Steel



Obecné informace	
Typ	20 MUCB2USBAC-866-500
Id výrobku	2CKA002017A1920
EAN	4011395329634
Katalogový popis	Socket Safety Shutter with USB AC stainless steel - Pure Stainless Steel
Detailní popis	Pin earth/USB A&C socket outlet
	With screwless terminals.
	For connecting electric loads.
	For supply and support of mobile devices via USB-cable.
	Simultaneous charging via USB connection and use of the pin earth socket outlet.
	With 1x USB type A and 1x USB type C outputs.
	Support of loading protocol on the USB-A connection: Apple MFI with 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A.
	Support of loading protocol on the USB-C connection: USB-PD till 3 A, Apple MFI till 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A.
	With electronic short-circuit protection.
	With electronic overload protection.
USB-A port: Max. current 2.4 A.	
USB-C port: Max. current 3 A*	
*3 A requires approved charging cables.	
No data transfer between USB ports.	
Use dust cover 2098-500 for USB-A port when cleaning the device.	

Installation	
Pokyny a příručky	2CKA000073B5411 2CKA000073B5412
Typ upevnění	Flush Mounted
Type of Fastening	Mounting with Claw Mounting with Screw
Modular Components Included	Cover with Flush Mounted Insert and Mounting Plate

Údaje vnějšího prostředí	
Teplota okolního vzduchu	Operation 5 ... +35 °C
Krytí	IP20

Technické údaje	
Funkce	USB with enhanced contact protection
Počet pólů	2P+PE
Počet fází	1
Počet výstupů	3 USB-A 1
Number of Gangs	1
Typ připojení	USB
Typ patcové zásuvky	Earthing Pin
Typ svorky	Screwless Terminals
Safety Function Option	Safety Shutter

Electrical	
Jmenovitý zkratový proud (SCCR)	0 kA
Jmenovité napětí (U _r)	230 V AC
Sekundární napětí	5 V
Jmenovitý proud (I _n)	16 A
Jmenovitá frekvence (f)	50 / 60 Hz
Druh zátěže	Earth pin socket
Výkonová ztráta	0.075 W
Power Supply Type	Integrated

Design	
Design Range	Pure Stainless Steel
Povrchová úprava	Lacquered Matt
Materiál	Thermoplastic
Label Space Provided	No
Barva	stainless steel

Rozměry	
---------	--

Čistá šířka výrobku	71 mm
Čistá výška výrobku	71 mm
Čistá hloubka výrobku	58 mm
Čistá hmotnost výrobku	121 g
Instalační hloubka (t ₂)	39.5 mm

Material Compliance

Informace RoHS	2CKA200000E7829
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
REACH Declaration	2CKA309999E9999
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240705
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E4836
-------------------------	-----------------

Klasifikace

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
Trída eClass	V11.0 : 27144042
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

