

STYX 4

Kód produktu: STY61249

Typ: LED-5L06E600BD1/196 MS DALI 3K#

Technické

Typy svítidel:	Stmívatelné
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	polykarbonát
Materiál stínidla:	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	mosaz leštěná
Umístění montáže:	strop
Šířka:	400 mm
Délka:	400 mm
Výška:	400 mm
Průměr:	Ø 400 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	27 W
IP:	65
Objímka:	LED modul
Typ stmívání:	DALI



Dokumenty ke stažení

Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
ATIK_AFRA_AKIE_STYX_CZ.pdf	Q ↓
Zapojeni_DALI.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	3910 lm
Světelný tok zdroje:	4440 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728136949
Hmotnost NTTO	3.7 Kg
Hmotnost BTTO	4 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.067 m³
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka:	60