

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Single Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | LED světelný zdroj se svorkovnicí pro přímé připojení na strop nebo stěnu na stavbách nebo při stěhování



### Oblasti použití

- Dočasné osvětlení staveníšť nebo bytů a domů
- Praktické dočasné osvětlení pro vnitřní stropní nebo nástěnnou instalaci
- Pouze pro použití v interiérech

### Výhody výrobku

- Ideální svítidlo pro staveníšť, renovační projekty nebo stěhování
- Snadné a rychlé nasazení
- Integrovaná svorkovnice dodávaná v uzavřené krabici zajišťuje bezpečnou instalaci na stěnu nebo strop

### Vlastnosti výrobku

- Světelný zdroj má integrovaný napájecí kabel včetně svorkovnice
- Světelný zdroj lze přímo připojit na AC 220–240 V bez zásuvky
- High lumen output in cool white delivers bright energy-efficient light
- Světelný zdroj není vyměnitelný



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	70,000 mA
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Náběhový proud	6,4 A
Provozní frekvence	50/60 Hz
Síťová frekvence	50/60 Hz
Účinník $\lambda$	> 0,5


## Fotometrická data

Světelný tok	1055 lm
Světelná účinnost	105 lm/W
Barva světla (označení)	Studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Barva světla	840
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	0.4

## Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	200 °
-----------------	-------

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Průměr	60,00 mm
--------	----------

Váha výrobku	55,00 g
--------------	---------

### TEPLoty A PROVOZní PODMíNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

### Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
-------------------------------------	---------

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Produktová poznámka	Dostupné od února 2025

### SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

### CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20
Standardy	CE / EAC / UKCA
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1

### KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	RENOVATION CLA7
-----------------------------	-----------------

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

### Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Délka	98,00 mm
Výška (vč. válc. svítidel)	291.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	60.00 mm
Index barevného podání R9	1




### Výbava / příslušenství

– Integrovaný, 13 cm dlouhý napájecí kabel a svorkovnice v uzavřené krabici

### Bezpečnostní informace

- Nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je rozbitý.
- Nepoužívejte, pokud je vnější světelný zdroj vadný.

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	RENOV Lamp UI
	Prohlášení o shodě	Luminaires
	Prohlášení o shodě UKCA	Luminaries

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854421457	Folding box 1	62 mm x 76 mm x 132 mm	64.00 g	0.62 dm <sup>3</sup>
4099854421464	Shipping box 10	335 mm x 166 mm x 147 mm	767.00 g	8.17 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.