

# Technický list

Specifikace



## Rychlonabíječka, Asfora, dvojitá USB A+C 21W, Aluminium

EPH2700561

### Základní popis

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| řada                       | Asfora                         |
| typ produktu nebo součásti | USB nabíječka                  |
| představení přístroje      | Mechanismus s montáž. rámečkem |
| montáž zařízení            | Zapuštěná                      |
| Typ napájecího zdroje USB  | USB typ A + C                  |
| barevný odstín             | Aluminium                      |

### Doplňky

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| použití zařízení                | Nabíječka                                                                                                                                                                                                                           |
| upevnění                        | Šrouby                                                                                                                                                                                                                              |
| výstupní proud                  | 3 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| integrovaný typ připojení       | 1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 3 A<br>1 USB typ C <= 20 V DC, maximální proud zátěže: 3 A                                                                                                                              |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí  | 220...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| maximální spotřeba (W)          | 0,05 W                                                                                                                                                                                                                              |
| jm. výstupní výkon              | 21 W                                                                                                                                                                                                                                |
| typ zátěže                      | Power delivery                                                                                                                                                                                                                      |
| povrchová úprava                | Lesklý                                                                                                                                                                                                                              |
| povrchová úprava                | Neupravená                                                                                                                                                                                                                          |
| materiál                        | ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska<br>PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro                                                                                                                                           |
| typ balení                      | Box with eurohole                                                                                                                                                                                                                   |
| počet kusů na sadu              | 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maximální spotřeba energie ve W | 15 W USB typ A 5 V 3 A<br>18 W USB typ A 9 V 2 A<br>18 W USB typ A 12 V 1.5 A<br>15 W USB typ C 5 V 3 A<br>21 W USB typ C 9 V 2.3 A<br>21 W USB typ C 12 V 1.75 A<br>17 W USB type A + C 5 V 3.4 A<br>12 W USB type A + C 5 V 2.4 A |
| typ konektoru                   | USB A+C                                                                                                                                                                                                                             |
| velikost připojovací svorky     | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y)<br>2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pro lankový kabel(y)                                                                                              |
| životnost v hodinách            | 30000 H                                                                                                                                                                                                                             |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| typ ochrany               | Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu<br>Ochrana výstupu proti přepětí<br>Ochrana proti nárustu teploty  |
| počet svorek              | 2 šroubové svorky svorky                                                                                   |
| délka holého konce vodiče | 8 mm                                                                                                       |
| kompatibilita             | Smartphone<br>Mobil/tablet<br>Tablet PC<br>Power bank<br>Digitální kamera<br>Myš<br>Apple<br>HW<br>Samsung |
| stupeň ochrany IK         | IK02                                                                                                       |
| stupeň krytí IP           | IP20                                                                                                       |
| výška                     | 71 mm                                                                                                      |
| šířka                     | 71 mm                                                                                                      |
| hloubka                   | 42 mm                                                                                                      |
| hloubka zapuštění         | 32 mm                                                                                                      |
| hmotnost přístroje        | 0,13 kg                                                                                                    |

## Prostředí

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Normy                        | ETSI EN 301 489-4 |
| provozní teplota             | 0...40 °C         |
| teplota okolí pro uskladnění | -5...50 °C        |
| certifikace výrobků          | EAC               |
| třída elektrické izolace     | Třída II          |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení   | 1         |
| Výška balení 1            | 8,300 cm  |
| Šířka balení 1            | 6,300 cm  |
| Délka balení 1            | 8,300 cm  |
| Hmotnost balení (libry)   | 114,000 g |
| Typ balení 2              | S02       |
| Počet jednotek v balení 2 | 24        |
| Výška balení 2            | 15,000 cm |
| Šířka balení 2            | 30,000 cm |
| Délka balení 2            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 2,996 kg  |
| Typ balení 3              | P12       |
| Počet jednotek v balení 3 | 768       |
| Výška balení 3            | 90,000 cm |
| Šířka balení 3            | 80,000 cm |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Délka balení 3    | 120,000 cm |
| Hmotnost balení 3 | 107,872 kg |

## Záruční lhůta

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záruka (v měsících) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

| environmentální stopa                           |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Celková uhlíková stopa životního cyklu          | 14 kg CO2 eq.                                   |
| Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]          | 0.9 kg CO2 eq.                                  |
| Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]            | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Uhlíková stopa instalační fáze [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]  | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4] | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Informace o životním prostředí                  | <a href="#">Environmentální profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiály a obaly                                  |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů      | 17 %                                                   |
| Balení s kartónovým obalem                         | Ne                                                     |
| Obal bez plastu                                    | Ne                                                     |
| Číslo SCIP                                         | 751c35a0-13a5-47c8-b55f-a7498a39b73d                   |
| Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek | <a href="#">Vyhovuje Podle Výjimky</a>                 |
| Nařízení REACH                                     | <a href="#">Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a> |
| Bez silikonu                                       | NE                                                     |

### Use Longer

| Prodloužení životnosti |    |
|------------------------|----|
| Oprava                 | Ne |

### Use Again

| Přebalení a opětovná výroba  |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyklovatelný potenciál v % | 29                                                                                                                                                                                                                            |
| Životní cyklus               | <a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>                                                                                                                                                                               |
| Zpětný odběr                 | Ano                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE štítek                  |  Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







