



Trueforce CorePro LED HPL



TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Světelné zdroje Philips TrueForce Core LED HPL poskytují snadno použitelné řešení LED s krátkou návratností, které představuje náhradu za výbojky s vysokou intenzitou (HID). Tato nová generace světelných zdrojů LED řady Core pro montáž na sloupy nabízí všechny výhody související s výměnou světelných zdrojů HID za LED, včetně vyšší energetické účinnosti a dlouhé životnosti, a zároveň přináší okamžitou úsporu za nízkou počáteční investici. Světelné zdroje TrueForce Core LED HPL jsou navíc navrženy tak, aby měly stejnou velikost a rozptyl světla jako jejich alternativy HID. A díky vysoce výkonné technologii LED vláken nepoznáte rozdíl. Jedinečné provedení s krytím IP65 umožňuje používat světelné zdroje TrueForce Core LED HPL Post-Top jak pro venkovní, tak pro vnitřní aplikace.

Varování a bezpečnost

- Montáž musí vždy provést kvalifikovaný elektrikář nebo instalační technik podle pokynů uvedených v instalační příručce.

Údaje o produktu


General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	15000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Světelný tok (jmen.)	5500 lm

Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	152,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Proud zdroje (jmen.)	165 mA

Trueforce CorePro LED HPL


Ekvivalentní příkon	200 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	59 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	ED90 [ED 90mm]

Rozměrové výkresy



TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR


Fotometrické údaje



LEDTForce 36W ED90 E40 830

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	36 kWh
Registrační číslo EPREL	403654
Product data	
Úplný kód výrobku	871951429927600
Objednací název produktu	TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514299276
Objednací kód	29927600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929002481202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,204 kg


Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	90 mm	245 mm



LEDTForce 36W ED90 E27 830


Trueforce CorePro LED HPL

Fotometrické údaje



LEDTForce 36W ED90 E27

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

