

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1175769



Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přitlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1175769
Typ	2056U 76 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	70-76mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	20,60 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1175769



Technické údaje



Rozměr AAW	25,00 mm
Rozměr B	82,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	110,00 mm
Rozměr L	45,50 mm
Rozměr t	2,50 mm
Rozměr x	6,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	110,00 mm
pro lištu s šířkou výřezu	45,50 mm
Bez obsahu halogenů	18,00 - 22,00 mm
S plastovou opěrkou	☒
S kovovou opěrkou	☐
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	70,00 - 76,00 mm
Dodatek - povrch	žárově zinkováno
Dodatek - materiál	Ocel