

Základní popis

Typ transformátoru	Bezpečnostní transformátor
Řada	Acti9
Výrobová řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iTR
Typ produktu nebo součásti	Transformátor
Krátký název zařízení	iTR

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí	12/24 V: +/-5 % zatížený 14/28 V: bez zátěže
Ochrana výstupu proti zkratu	Vestavěná
Jmenovitý výkon (VA)	63 VA
Tabulka snížení teploty	63 VA 35 ° C 59,85 VA 40 ° C 50,4 VA 50 ° C 37,8 VA 55 ° C 28,35 VA 60 ° C
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	10
Výška	89 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorky 4 mm ²

Prostředí

Normy	IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6
Certifikace výrobků	NF
Kategorie přepětí	Třída II s kryty svorek volitelně
Provozní teplota	-20...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,700 cm
Šířka balení 1	10,000 cm
Délka balení 1	10,200 cm
Hmotnost balení 1	1,314 kg
Typ balení 2	S02

Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	10,953 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	64
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	89,728 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------