



Základní popis

Výrobová řada	Harmony XB4
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro neprosvětlené tlačítko
Krátký název zařízení	ZB4
Materiál obruby	Kovová chromovaná
Průměr montážního otvoru	22,5 mm
Prodej v nedělitelném množství	1
Typ hlavice	Standard
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	Stiskni-stiskni
Provedení ovládače	Licující červená, bez symbolu
Barva hmatníku/ ovládače nebo čochy	Červená

Doplňky

CAD celková šířka	29 mm
CAD celková výřka	29 mm
CAD celková hloubka	28 mm
Mechanická životnost	2000000 cykly
Označení el. složení	C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž C9 pro <3 kontakty použitím jednoduchý bloky v čelní montáž
Představení přístroje	Základní element

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída I podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK06 v souladu s IEC 50102
Normy	UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certifikace výrobků	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]UL listed[RETURN]gL[RETURN]BV

Odolnost proti vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	3,4 cm
Délka balení 1	5,4 cm
Hmotnost balení 1	28 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	4,5 cm
Šířka balení 2	3,4 cm
Délka balení 2	26,5 cm
Hmotnost balení 2	146 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	300
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	9,271 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------