

Podrobnosti o produktu



MOSAIC LEGRAND

MOSAIC SIGNALIZAČNÍ OSVĚTLENÍ 12-24V 2MODULOVÉ ČIRÉ

REF. 078561 | 78561 | EAN. 3245060785611

Programové mechanismy Mosaic™ - funkce osvětleného značení, světla na přepážce, signalizační světla a stropní svítidla- 2 moduly- Bílý

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Programové mechanismy Mosaic™ - funkce osvětleného značení, světla na přepážce, signalizační světla a stropní svítidla- 2 moduly- Bílý

Vlastnosti produktu:

- Programové mechanismy Mosaic™ - funkce osvětleného značení, světla na přepážce, signalizační světla a stropní svítidla- Všechny osvětlené funkce jsou vybaveny LED diodami s velmi nízkou spotřebou a odhadovanou životností 100 000 hodin.
- Přepážky- 2 moduly- 12-24 V~ / = - 0,6 W - Bílá

Caractéristiques techniques

Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou
Počet modulů (modulární systém)	2
Objímka	Ostatní
Se světelným zdrojem	Ano
Se blikajícím světlem	Ne
S pevným symbolem / potiskem	Ne
S vyměnitelným symbolem	Ano
Použití jako tlačítko	Ne
Způsob montáže	Pod omítku
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano
Povrchová úprava	Bez ošetření

Transparentní	Ne
Barva osvětlovacího prostředku	Bílá
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP41
Jmenovité napětí	24 V
Max. výkon svítidla	0.7 W
Šířka zařízení	45 mm
Výška zařízení	45 mm
Hloubka zařízení	76.4 mm
Vestavná hloubka	32.7 mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	-5-35 °C
Max. teplota skladování	-10-70 °C
Způsob připojení	Šroubová svorka
Průřez žíly od / do	2.5-2.5 mm²

Provedení povrchu

Třpytivá

Barva

Bílá

Dokumentace

Technická dokumentace



F00606EN-00.pdf | PDF (0.41Mo)

Certifikáty



OC / CB-FR_709181 | (0.68Mo)