

Profesionální digitální multimetry True RMS

PAN SolarMulti 2000V

Profesionální digitální multimetr až do 2000 V AC / DC pro fotovoltaiku a e-mobilitu

- **True RMS (měření skutečné efektivní hodnoty)**
- LED kapesní svítidla
- Automatická volba rozsahu
- Automatické vypnutí
- Funkce Data-Hold
- Podsvícení displeje
- Automatická a manuální volba rozsahu
- Podsvícený digitální displej 5999
- Test diod
- **Min/Max paměť**
- Měření relativních hodnot
- Měření teploty
- **Vodotěsný IP 67**
- **Osvětlení zdírek řízené funkcí**

Rozsah dodávky: Pouzdro, Testovací kabel, Teplotní čidlo typu K 40°C ~ 250°C, Návod k obsluze



Technické specifikace	PAN SolarMulti 2000V
Stejnosměrné napětí DC (V=)	0,1 mV - 2000 V
Střídavé napětí AC (V~)	1 mV - 2000 V
Stejnosměrný proud DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Střídavý proud AC (A~)	0,1 μ A - 10 A
Odpor (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Akustický zkoušeč průchodnosti (•)))	< 50 Ω
Frekvence (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Střída v % (PBM)	20 - 80 %
Kapacita (F)	0,01 nF - 100 mF
Teplota (°C) (čidlo typu K)	-40 °C - 1000 °C
Rozměry přístroje	187 x 81 x 50 mm
Hmotnost (brutto/netto)	364 / 775 g
Požadované baterie:	4x 1,5V AAA
Měřicí kategorie (CAT)	CAT III 1000V CAT IV 600V
Přesnost (%)	0,5 % - 5 %



PAN SolarMulti 2000V Video DE: [PAN SolarMulti 2000V Video EN:](#)

