


Technický list

Specifikace



Pomocný kontakt, FuPacT ISFT100-630 / ISFL250-1250, 1 spínací kontakt Z/V, 2 A

LV480841

Základní popis

řada	FuPacT
typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
použití zařízení	Vzdálená signalizace
kompatibilní řada	FuPacT ISFT100N pojistkový odpínač FuPacT ISFT100 pojistkový odpínač FuPacT ISFT250 pojistkový odpínač FuPacT ISFT400 pojistkový odpínač FuPacT ISFT630 pojistkový odpínač FuPacT ISFL250 pojistkový odpínač FuPacT ISFL400 pojistkový odpínač FuPacT ISFL630 pojistkový odpínač FuPacT ISFL1250 pojistkový odpínač
typ pomocných kontaktů	Standardní
contact function	Changeover contact
umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňky

output contact breaking capacity	AC-12: 6 A při 24 V AC-12: 6 A při 48 V AC-12: 6 A při 110 V AC-12: 6 A při 220/240 V AC-15: 2 A při 24 V AC-15: 2 A při 48 V AC-15: 2 A při 110 V AC-15: 2 A při 220/240 V DC-12: 3 A při 24 V DC-12: 1 A při 48 V DC-12: 0,4 A při 110 V DC-12: 0,2 A při 220/240 V
minimální zátěž	3 mA při 24 V
[UI] jmenovité izolační napětí	250 V
obsah sady	Mounting accessory Housing
Normy	IEC 60947-5-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	0,800 cm
Šířka balení 1	2,400 cm
Délka balení 1	3,200 cm
Hmotnost balení (libry)	7,000 g

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	100
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	960,000 g
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	1600
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	27,360 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

🗑️ Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

🕒 Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

♻️ Přebalení a opětovná výroba	
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.