

TILIA 2A

Kód produktu: TIL67267

Typ: LED-1L34EMP700NU5/PC35 HF 3K#

Technické

Typy svítidel:	Senzorové
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	360 mm
Délka:	360 mm
Výška:	71 mm
Průměr:	ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	25 W
IP:	54
Objemka:	LED modul
Senzor:	HF



Světelné

Světelný tok svítidla:	2430 lm
Světelný tok zdroje:	3740 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf



Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf



Manipulace_s_LED_svitidly.pdf



MONTAZNI_NAVOD-
sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf



Navod_k_obsluze_HF_CZ.pdf



Logistické

EAN	8591728128524
Hmotnost NTTO	1.95 Kg
Hmotnost BTTO	2.35 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.019 m³
Balení 1 šířka	0.385 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka:	60