

Objednací číslo: FARO 70303**GEISER 130 zapuštěné svítidlo do země, nerez,
šedá - FARO****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Třída ochrany	I
Úhel záření	38
Hmotnost g	1190g
Výška v mm	135
Šířka v mm	130
Průměr v mm	130
Délka v mm	130
Ochrana IP	IP67
Světelný tok	400lm
Teplota barvy světla	3000K
Max. příkon světelného zdroje	6,5W
Výkon	6,5W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Montážní otvor v mm	90
Zápustná hloubka v mm	135
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	nerezová ocel/hliník
Barva	nerez
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	FARO
Energetická účinnost	F
Index podání barev	80

**POPIS PRODUKTU:****FARO GEISER 130 - Designové zapuštěné svítidlo do země z nerez**

FARO GEISER 130 je profesionální LED svítidlo určené pro zapuštěnou montáž do země, které splňuje nejvyšší požadavky na odolnost, funkčnost a estetický dojem v exteriérových aplikacích. Díky kombinaci nerezové oceli a hliníku je ideální pro nasvětlení příjezdových cest, vstupních prostor, chodníků, parkovacích stání i architektonických prvků v moderně i tradičně pojatých zahradách.

Hlavní přednosti svítidla FARO GEISER 130

- **IP67:** Maximální ochrana proti vniknutí prachu a vody – vhodné pro trvalé venkovní použití i do extrémních podmínek.
- **Nerezová ocel a hliník:** Materiály s výbornou odolností proti korozi zajišťují dlouhodobě perfektní vzhled a životnost.
- **Integrovaný LED modul 6,5 W:** Svítidlo poskytuje příjemné teplé bílé světlo (3000K), což vytváří útulnou atmosféru.
- **Světelný tok 400 lm:** Ideální volba pro orientační a akcentní osvětlení zahrady, cesty či architektonických detailů.
- **Široký úhel svícení 38°:** Umožňuje efektivně nasvítit konkrétní zóny a objekty.
- **Odolnost IK08:** Vysoká mechanická odolnost umožňuje montáž do míst se zvýšeným provozem, včetně přejezdu automobilem.
- **Montážní box v balení:** Zajišťuje snadnou, rychlou a bezpečnou instalaci.
- **Přesné rozměry:** Průměr 130 mm, montážní otvor 90 mm, zápusťná hloubka 135 mm.

Technické parametry

- Příkon: 6,5 W
- Světelný tok: 400 lm
- Barva světla: 3000K (teplá bílá)
- Index podání barev (CRI): >80
- Napájecí napětí: 220-240 V
- Třída ochrany: I
- Stupeň odolnosti: IK08
- Stupeň krytí: IP67
- Materiál: nerezová ocel / hliník, difuzor: sklo
- Rozměry: Ø 130 mm, výška 135 mm, montážní otvor 90 mm
- Hmotnost: 1190 g
- Včetně světelného zdroje a montážního boxu
- Energetická účinnost: F

Záruky a certifikace

- **Životnost LED:** 30 000 hodin
- **Záruka:** 2 roky
- **Certifikace:** CE

Doporučení architekta

Svítidlo FARO GEISER 130 doporučuji pro projekty, kde je nutné skloubit odolnost s designovým vzhledem – ideální pro moderní i klasické vstupy, chodníky a příjezdové cesty. Rozteč svítidel volte dle požadované intenzity osvětlení, obvykle 2–3 metry pro plynulé orientační nasvícení. Kombinujte s dalšími exteriérovými svítidly pro harmonickou světelnou koncepci vašeho projektu.

FAQ - Nejčastější dotazy

- **Lze svítidlo přejíždět automobilem?**
Ano, díky zvýšené mechanické odolnosti IK08 je FARO GEISER 130 vhodné i do pojezdových ploch.
- **Je světelný zdroj vyměnitelný?**
LED modul je integrovaný pro maximální životnost a energetickou úsporu. Po skončení životnosti doporučujeme výměnu celého svítidla.