

Přisazené mřížkové svítidlo

MODUS LLL5000, 2x LED 840, 1510mm, mřížka AL lesk, přisazené, SELV 800mA, nouzový zdroj

Kód: LLL5000RL2KV4NDNZ
EAN: 8596099017651



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	4800
Příkon svítidla (W):	32	Účinnost svítidla (lm/W):	150
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	KV	Výstup světla:	Přímé
Typ mřížky:	Vysoký lesk	Zamezení oslnění UGR:	19
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Vhodné pro práci s monitorem:	Ano		

Rozměry

Délka (mm):	1510	Šířka (mm):	238
Výška/Hloubka (mm):	52	Hmotnost (kg):	4

Elektrické vlastnosti

Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nouzové osvětlení:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		