



Položka obsahuje:

 Obj. č.: 206-118 Štípací kleště; Pro vodiče Cu a Al do 35 mm² / AWG 2	1	 Obj. č.: 206-804 Testboy; 5 funkcí kapesní svítilny	1	 Obj. č.: 206-1125 Odizolovací kleště Quickstrip Vario; Standardní, 0,03–16 mm²; Se štípacími kleštěmi	1	 Obj. č.: 221-2411/995-012 Inline páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	1
 Obj. č.: 206-3001 Sada nástrojů; prázdné; Kapacita: 12 kg; S L-BOXX® Mini, prázdná	1	 Obj. č.: 206-2101 Sada šroubováků VDE; PH1; PH2; PZ1; 2,5; 3,5; 5,5; Otestováno VDE; 1000 V; Izolováno; 2dílný grip	1	 Obj. č.: 206-3060 Sada nástrojů; prázdné; Sáček na opasek	1		

Fyzické údaje

Šířka	330 mm / 12.992 palců
Výška	413 mm / 16.26 palců
Hloubka	220 mm / 8.661 palců

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0,456 MJ
Hmotnost	2887,1 g



Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 206-3001/002-000	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com