


ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE



CS-N7



CS-L7



CS-PE12

- K rozbočení, popř. ke spojení vodičů PEN, PE, N a L.
- Používají se do rozvodnic, které nejsou dodávány se svorkovými bloky.
- Kompletně zakrytované
- Upevnění na „U“ lištu podle ČSN EN 60715 šířky 35 mm.
- Barva: zelená, modrá, šedá.

Barva	Počet svorek	Typ	Objednávací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
modrá	7x 16 mm ²	CS-N7	OEZ:35901	0,026	10
	12x 16 mm ²	CS-N12	OEZ:35902	0,030	10
	15x 16 mm ²	CS-N15	OEZ:35903	0,048	10
zelená	7x 16 mm ²	CS-PE7	OEZ:35904	0,026	10
	12x 16 mm ²	CS-PE12	OEZ:35905	0,030	10
	15x 16 mm ²	CS-PE15	OEZ:35906	0,048	10
šedá	7x 16 mm ²	CS-L7 ¹⁾	OEZ:35898	0,026	10
	12x 16 mm ²	CS-L12 ¹⁾	OEZ:35899	0,030	10
	15x 16 mm ²	CS-L15 ¹⁾	OEZ:35900	0,048	10


¹⁾ zakrytované provedení

Parametry


Typ	CS-PE, CS-N, CS-L
Normy	ČSN EN 60998-1
Certifikační značky	CE ENEC
Jmenovitý proud	63 A
Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ	TH 35
Připojení	1 ÷ 16 mm ²
Dotahovací moment	1,5 ÷ 2 Nm
Teplota okolí	-25 ÷ +60 °C

Rozměry

CS-...N7



CS-...N12



CS-...N15

