

ETHERLINE® ACCESS U08T-2GEN**Č. výrobku:** 21700124

Neřízený switch; Ethernet; Rozhraní: 8xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)

**Podrobnosti****Výhody**

- K dispozici s 5, 8 nebo 16 porty (10/100BASE-T(X)).
- Rychle připraven k použití s minimální námahou při instalaci.
- Tichý a bezúdržbový provoz bez ventilátoru.
- Varianty „U“ mají působivě robustní provedení; varianty „UF“ vynikají svým mimořádně prostorově úsporným, kompaktním provedením. Obě varianty jsou určeny pro přímou montáž na 35mm DIN lišty.
- U variant "U" zajišťuje redundantní zdroj napájení (dvě připojení k zařízení) nepřerušovanou datovou komunikaci i v případě výpadku primárního připojení.
- Varianty "U" zabraňují přetížení sítě díky funkci "Broadcast Storm Protection" (lze aktivovat přepínačem).
- Varianty „UF08T“ a „UF16T“ blokují funkce LLDP a PTCP v souladu s PROFINET („Conformance Class A“) a zabraňují tak nekonečnému oběhu telegramů.

Použití

- Pro použití v sítích na bázi sítě ethernet v automatizační technice.
- Pro použití v rozvaděčích.
- Varianty „UF08T“ a „UF16T“ jsou vhodné i pro použití v sítích PROFINET („Conformance Class A“).
- Varianty „U“ lze používat v drsném prostředí (stupeň krytí IP 30) při teplotách od -10 °C do +60 °C.

- Varianty „UF“ (stupeň krytí IP 20) lze používat v rozšířeném teplotním rozsahu (-25 °C až +75 °C).

Poznámky

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty při pokojové teplotě. Další hodnoty, jako např. tolerance, lze obdržet na vyžádání, pokud jsou k dispozici a byly uvolněny ke zveřejnění.

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

Ceny jsou v příslušných případech uvedeny jako plné ceny kovů bez příplatků a DPH. Prodej pouze firemním zákazníkům.

Poznámky

Technické údaje

Všeobecné informace

Značka	ETHERLINE®
Typ výrobku	Neřízený switch
Hmotnost	0.333 kg
Dodací jednotka	1
platný systém provozní sběrnice nebo ethernet	Ethernet

Elektrické parametry

Jmenovité provozní napětí	24 V AC rms / DC
Rozsah provozního napětí	18 V - 30 V AC rms (50 Hz) 12 V - 48 V DC
Odběr proudu (max.)	0,4 A

Konstrukce výrobku

Možnost přímé montáže	Ano
Indikace stavu	Ano
Celková délka	68 mm
Celková šířka	45,6 mm
Celková výška	114,5 mm

Základní materiál pouzdra	Hliník
Základní materiál pouzdra, krátká verze	Al
Barva pouzdra	černá
Rozhraní	Měď
Rozhraní (měď)	10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45
Počet portů	8
Verze switche	Neřízený

Vlastnosti výrobku

Stupeň krytí IP	IP 30
Vhodné pro použití EX	Ne
Min. provozní teplota	-10 °C
Max. provozní teplota	60 °C
Odolnost proti plameni	Ne
Rychlost přenosu dat	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Velikost vyrovnávací paměti.	1 000 kbit
Velikost tabulky MAC	2 k
Průmyslové protokoly	Ethernet
Přepínání protokolů	Broadcast–Storm–Protection

Certifikace a normy

Označení CE	Ano
UL recognised	Ne
UL listed	Ano
cUR recognized	Ne
cUL listed	Ne
Certifikováno CSA	Ne
Certifikováno VDE	Ne
Certifikováno TÜV	Ne

ETHERLINE® ACCESS U IP20

Č. výrobku	Název	Průmyslové protokoly	Počet portů
21700120	ETHERLINE® ACCESS U16T	Ethernet	16
21700123	ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN	Ethernet	5
21700124	ETHERLINE® ACCESS U08T-2GEN	Ethernet	8
21700144	ETHERLINE® ACCESS UF05T	PROFINET CC-A	5
21700145	ETHERLINE® ACCESS UF08T	PROFINET CC-A	8
21700146	ETHERLINE® ACCESS UF16T	PROFINET CC-A	16

V1.1