

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1175408



Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přitlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1175408
Typ	2056U 40 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	34-40mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	8,10 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1175408



Technické údaje



Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	45,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	73,00 mm
Rozměr L	37,50 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro 1 kabel H	5,00 Nm
pro 1 kabel L	73,00 mm
pro 2 kabel H	37,50 mm
pro 2 kabel L	115,00 mm
pro 3 kabel H	44,50 mm
pro 3 kabel L	157,00 mm
pro průměr trubky	44,50 mm
pro lištu s šířkou výřezu	40 mm
Bez obsahu halogenů	18,00 - 22,00 mm
S plastovou opěrkou	☒
S kovovou opěrkou	☒
Způsob montáže	☐
Nárazuvzdorný	Profilová lišta
Rozsah upínání D	☐
Dodatek – povrch	34,00 - 40,00 mm
Dodatek – materiál	žárově zinkováno
	Ocel