

Technický list

Specifikace



DIN zásuvka iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - IEC 2316 - italský standard

A9A15303

Základní popis

řada produktů	Acti 9
označení výrobku	Acti 9 iPC
typ produktu nebo součásti	Modulární zásuvka
Krátký název zařízení	iPC
popis pólů	2P+E
standard pro zásuvku	Itálie

Doplňky

[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
montážní režim	Pevná
upevnění	Na DIN lištu
rozteč 9 mm	5
výška	87 mm
šířka	44 mm
hloubka	60 mm
hmotnost přístroje	98 g
barva	Bílá
připojení - svorky	Klecová svorka1 kabel(y) 6 mm² ohebný Klecová svorka1 kabel(y) 10 mm² pevný
délka odizolování vodiče	13 mm
krouticí moment	1,2 N.m

Prostředí

Normy	IEC 23-16
stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK03
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,700 cm
Šířka balení 1	4,400 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení (libry)	91,300 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	8,700 cm
Šířka balení 2	8,000 cm
Délka balení 2	22,700 cm
Hmotnost balení 2	503,600 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	50
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	5,020 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	26 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	26 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.