

## Základní popis

Řada produktů	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iSO
Typ produktu nebo součásti	Zvonek
Krátký název zařízení	iSO

## Doplňky

[Us] jmenovité napájecí napětí	8...12 V AC při 50/60 Hz
Spotřeba ve VA	3,6 VA
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	72 mm
Hmotnost přístroje	77 g
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorkypevný 4 mm <sup>2</sup> Tunelové svorkohebný 4 mm <sup>2</sup> Tunelové svorkohebný s koncovkou 4 mm <sup>2</sup>
Délka odizolování vodiče	12 mm for dolní connection
Krouticí moment	1,3 N.m dolní

## Prostředí

Úroveň hluku	80 dB
Typ zvuku	Zvonek
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Provozní teplota	-10...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...60 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,8 cm
Šířka balení 1	6,7 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Hmotnost balení 1	61,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,3 cm
Šířka balení 2	10,0 cm
Délka balení 2	22,8 cm

Hmotnost balení 2	783,0 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	9,927 kg

## Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	<a href="#">ANO</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------