

Podrobnosti o produktu



MPX3 LEGRAND

MPX3 32S MOTOR SPO. 6-10A

REF. 417310 | 417310 | EAN. 3414970395238

Motorový spouštěč MPX3 32S 6-10A 50KA třídy 10 pro ochranu 3fázových motorů před zkratem, přetížením, dlouhým rozběhem, zaseknutím a rozpojením fáze.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Motorový spouštěč MPX3 32S 6-10A 50KA třídy 10 pro ochranu 3fázových motorů před zkratem, přetížením, dlouhým rozběhem, zaseknutím a rozpojením fáze.

Vlastnosti produktu:

- Pro ochranu 3-fázových motorů 4kW / 415V
- Icu = 50kA / 415V Ics = 38kA / 415V
- Kapacita šroubových svorek: 1mm² až 10mm² / 2 x 1mm² až 6mm²
- Kompatibilní s pomocnými zařízeními MPX3
- Zařízení splňuje požadavky na omezení látek a bylo navrženo s ohledem na životní prostředí.

Doporučení / Omezení

- Výrobek speciálně navržený pro terciární a průmyslové instalace. Doporučeno pro ochranu 3f motorů 4kW/415V. Před instalací tohoto výrobku si přečtěte návod. Používejte pouze příslušenství značky Legrand.

Caractéristiques techniques

Rozsah nastavení vypínače proti přetížení (Min-Max)

6-10 A

Rozsah nastavení nezpóžděné zkratové spouště (Min-Max)

130-130 A

S tepelnou ochranou

Ano

Citlivé na výpadky fáze

Ne

Vybavovací technika

Termomagnetické

Jmenovité provozní napětí (Min-Max)

220-690 V

Produkt +

Výhody instalace

- Možnost upevnění na 35mm montážní lištu "top hat" (IEC 60715). Zmenšená velikost pro optimalizaci prostoru v rozváděči.

Výhody při používání

- Snadné ovládání díky kolébkovému spínači

Typ ovládacího prvku	Páčka
Konstrukce přístroje	Vestavný přístroj pevná vestavná technika
S integrovaným pomocným kontaktem	Ano
S integrovanou podpětovou spouští	Ano
Počet pólů	3

Jmenovitý trvalý proud Iu	10 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 230 V	2.2 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V	3.7 kW
Způsob připojení hlavního obvodu	Rámová svorka

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, AC	50 kA
Stupeň krytí (IP)	IP20
Výška	94 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	75 mm

Dokumentace

Technická dokumentace

-  LE07207AB.pdf | PDF (4.25Mo)
-  F01988EN-05.pdf | PDF (2.86Mo)
-  Technical Guide: Protection and control of 3-phase asynchronous motors | PDF (6.11Mo)

Certifikáty

-  LGRP-00211-V01.01-EN.pdf | PDF (0.61Mo)

2D / 3D objekty

-  417300.dwg | DWG (0.15Mo)