

## Web Sensor s PoE - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti

Kód: P8641



Čtyřkanálový snímač p-line Web Sensor pro digitální sondy teploty a relativní vlhkosti (maximálně 4 měřené veličiny). Napájení snímače po Ethernetovém kabelu (Power over Ethernet).

### Zpracování a analýza naměřených dat:

- online v [COMET Cloud](#)
- software [COMET Database](#)
- [integrace do systémů 3 stran](#)

### Technická data

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TEPLOTNÍ SENZOR                   |                                                                                 |
| Měřicí rozsah                     | -55 až +105 °C                                                                  |
| Přesnost                          | Dle připojené sondy DSxx                                                        |
| Rozlišení                         | 0,1 °C                                                                          |
| VLHKOSTNÍ SENZOR                  |                                                                                 |
| Měřicí rozsah                     | Dle připojené sondy DSxx                                                        |
| Přesnost                          | Dle připojené sondy DSxx                                                        |
| Rozlišení                         | 0,1% RV                                                                         |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA             |                                                                                 |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -20 až +60 °C                                                                   |
| Kanály                            | 4x externí čidlo teploty nebo 2x kombinovaná sonda teploty a vlhkosti na kabelu |
| Výstup                            | Ethernet                                                                        |
| Interval měření                   | 2 s                                                                             |
| Podporované jednotky teploty      | stupně Celsia, stupně Fahrenheita                                               |
| Komunikační protokoly             | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML                                               |
| Protokoly pro alarmy              | E-mail, SNMP Trap, Syslog                                                       |
| Napájení                          | Power over Ethernet dle IEEE 802.3af nebo 5Vdc                                  |
| Krytí                             | IP30                                                                            |
| Rozměry                           | 88 x 74 x 39,5 mm                                                               |
| Hmotnost                          | cca 135 g                                                                       |
| Záruka                            | 3 roky                                                                          |