



## Základní popis

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobová řada                        | Harmony Electromechanical Relays                                                             |
| Krátký název zařízení                | RSLZ                                                                                         |
| Typ produktu nebo součásti           | Patice                                                                                       |
| Představení přístroje                | Základní element                                                                             |
| Kompatibilita                        | Zásuvné relé RSL s 1 V/Z kontakt při 12 V DC<br>Zásuvné relé RSL s 1 V/Z kontakt při 24 V DC |
| Typ a složení kontaktu               | 1 V/Z                                                                                        |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud        | 6 A                                                                                          |
| Spínané napětí                       | 12 V AC/DC<br>24 V AC/DC                                                                     |
| Rozsah jmenovitého pracovního napětí | 21,6...28,8 V<br>11,4...14,4 V                                                               |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí       | < 300 V AC                                                                                   |

## Doplňky

|                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina výrobků                          | RSL_SPRING_TERS_12-24                                                                                                                                                                                   |
| Tvar pin                                 | Plochý                                                                                                                                                                                                  |
| Typ patice                               | Jednostranná                                                                                                                                                                                            |
| Připojení – svorky                       | Pružinové svorky, 1 x 0,2 – 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) ohebný s kabelovou koncovkou<br>Pružinové svorky, 1 x 0,2 – 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) pevný bez kabelové koncovky |
| Označení kompatibility                   | RSLZ                                                                                                                                                                                                    |
| Síla připojení                           | 10...40 N                                                                                                                                                                                               |
| Upevnění                                 | Plastová přítlačná pružina (35 mm symetrická DIN lišta)                                                                                                                                                 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 3,6 kV                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie přepětí                        | III                                                                                                                                                                                                     |
| Stupeň znečištění                        | 3                                                                                                                                                                                                       |
| Prodej v nedělitelném množství           | 10                                                                                                                                                                                                      |
| CAD celková šířka                        | 6,2 mm                                                                                                                                                                                                  |
| CAD celková výška                        | 78,6 mm                                                                                                                                                                                                 |
| CAD celková hloubka                      | 101 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Hmotnost přístroje                       | 0,023 kg                                                                                                                                                                                                |

## Prostředí

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Stupeň krytí IP              | IP20 v souladu s IEC 60529 |
| Normy                        | UL 508<br>IEC 61984        |
| Certifikace výrobků          | GOST[RETURN]CSA            |
| Označení                     | CE                         |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C                |
| Provozní teplota             | -40...70 °C                |

## Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 7,000 cm  |
| Šířka balení 1            | 8,500 cm  |
| Délka balení 1            | 10,700 cm |
| Hmotnost balení 1         | 23,000 g  |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 7,000 cm  |
| Šířka balení 2            | 8,500 cm  |
| Délka balení 2            | 10,700 cm |
| Hmotnost balení 2         | 257,000 g |
| Typ balení 3              | S03       |
| Počet jednotek v balení 3 | 300       |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 30,000 cm |
| Délka balení 3            | 40,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 8,227 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                     |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                           |
| REACH free of SVHC             | ANO                                                                                                                                       |
| Směrnice EU RoHS               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                           |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                                                                                                       |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O Nařízení China RoHS</a>                                                                                          |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                                           |
| Životní cyklus                 | <a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>                                                                                           |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|